

INFORMACIÓN TÉCNICA de los motores IE1 e IE2

MOTORES DE 2 POLOS (3000 RPM/50Hz, 3600 RPM/60Hz) 400 V

	POTENCIA		RPM	A	Eff %	Cosφ	Par Arr/Par Nom	Corr Arr/Corr Nom	Par Máx/Par Nom	Nivel SonoroLwdB(A)	Peso kg
	KW	CV									
TA561-2	0,09	0,12	2830	0,27	62,0	0,77	2,2	5,2	2,1	58	5,0
TA562-2	0,12	0,16	2830	0,35	64,0	0,78	2,2	5,2	2,1	58	5,2
TA631-2	0,18	0,25	2840	0,5	65,0	0,80	2,3	5,5	2,3	60	5,4
TA632-2	0,25	0,33	2840	0,65	68,0	0,81	2,3	5,5	2,3	60	5,5
TA711-2	0,37	0,50	2840	0,96	69,0	0,81	2,2	6,1	2,3	61	7,8
TA712-2	0,55	0,75	2840	1,3	74,0	0,82	2,3	6,1	2,3	62	8,0
MA801-2	0,75	1,0	2850	1,7	77,4	0,83	2,3	6,8	2,3	62	10,0
MA802-2	1,1	1,5	2870	2,4	79,6	0,83	2,3	7,3	2,3	62	11,0
MA90S-2	1,5	2,0	2880	3,2	81,3	0,84	2,3	7,6	2,3	67	17,5
MA90L-2	2,2	3,0	2880	4,5	83,2	0,85	2,3	7,8	2,3	67	18,5
MA100L1-2	3	4,0	2880	5,9	84,6	0,87	2,3	8,1	2,3	74	28,3
MA112M-2	4	5,5	2900	7,6	85,8	0,88	2,3	8,3	2,3	77	33,0
MA132S1-2	5,5	7,5	2910	10,4	87,0	0,88	2,2	8,0	2,3	79	58,0
MA132S2-2	7,5	10	2910	13,8	88,1	0,89	2,2	7,8	2,3	79	60,2
MG160M1-2	11	15	2940	20,0	89,4	0,89	2,2	7,9	2,3	81	103
MG160M2-2	15	20	2940	26,9	90,3	0,89	2,2	8,0	2,3	81	111
MG160L-2	18,5	25	2940	33,0	90,9	0,89	2,2	8,1	2,3	81	133
MG180M-2	22	30	2950	39,1	91,3	0,89	2,2	8,2	2,3	83	160
MG200L1-2	30	40	2960	52,9	92,0	0,89	2,2	7,5	2,3	84	210
MG200L2-2	37	50	2960	64,9	92,5	0,89	2,2	7,5	2,3	84	225
MG225M-2	45	60	2960	78,6	92,9	0,89	2,2	7,6	2,3	86	269
MG250M-2	55	75	2970	96,0	93,2	0,89	2,2	7,6	2,3	89	353
MG280S-2	75	100	2975	130	93,8	0,89	2	6,9	2,3	91	474
MG280M-2	90	125	2975	155	94,1	0,89	2	7,0	2,3	91	550
MG315S-2	110	150	2975	187	94,3	0,90	2	7,1	2,2	92	810
MG315M-2	132	180	2975	224	94,6	0,90	2	7,1	2,2	92	990
MG315L1-2	160	220	2975	268	94,8	0,91	2	7,1	2,2	92	1070
MG315L2-2	200	270	2975	334	95,0	0,91	2	7,1	2,2	92	1160
MG355M-2	250	340	2980	418	95,0	0,91	2	7,1	2,2	100	1945
MG355L-2	315	430	2980	526	95,0	0,91	2	7,1	2,2	100	2470



INFORMACIÓN TÉCNICA de los motores IE1 e IE2

MOTORES DE 4 POLOS (1500 RPM/50Hz, 1800 RPM/60Hz) 400 V

	POTENCIA		RPM	A	Eff %	Cosφ	Par Arr/Par Nom	Corr Arr/Corr Nom	Par Máx/Par Nom	Nivel SonoroLwdB(A)	Peso kg
	KW	CV									
TA561-4	0,06	0,08	1410	0,22	56,0	0,70	2,1	4,0	2,0	58	5,0
TA562-4	0,09	0,12	1410	0,31	58,0	0,72	2,1	4,0	2,0	58	5,0
TA631-4	0,12	0,16	1415	0,42	57,0	0,72	2,2	4,4	2,1	60	5,1
TA632-4	0,18	0,25	1415	0,59	60,0	0,73	2,2	4,4	2,1	60	5,3
TA711-4	0,25	0,33	1415	0,75	65,0	0,74	2,2	5,2	2,1	61	7,7
TA712-4	0,37	0,50	1415	1,1	67,0	0,75	2,2	5,2	2,1	62	7,9
TA801-4	0,55	0,75	1420	1,44	71,0	0,75	2,3	5,2	2,4	62	12,0
MA802-4	0,75	1,0	1420	1,8	79,6	0,75	2,3	6,5	2,3	56	13,0
MA90S-4	1,1	1,5	1420	2,6	81,4	0,75	2,3	6,6	2,3	59	17,5
MA90L-4	1,5	2,0	1420	3,5	82,8	0,75	2,3	6,9	2,3	59	18,5
MA100L1-4	2,2	3,0	1440	4,7	84,3	0,81	2,3	7,5	2,3	64	28,3
MA100L2-4	3	4,0	1440	6,2	85,5	0,82	2,3	7,6	2,3	64	33,0
MA112M-4	4	5,5	1445	8,1	86,6	0,82	2,3	7,7	2,3	65	58,0
MA132S-4	5,5	7,5	1450	11,1	87,7	0,82	2	7,5	2,3	71	60,2
MA132M-4	7,5	10	1450	14,7	88,7	0,83	2	7,4	2,3	71	103
MG160M-4	11	15	1450	20,8	89,8	0,85	2,2	7,5	2,3	73	109
MG160L-4	15	20	1470	27,8	90,6	0,86	2,2	7,5	2,3	73	130
MG180M-4	18,5	25	1470	34,1	91,2	0,86	2,2	7,7	2,3	76	162
MG180L-4	22	30	1470	40,3	91,6	0,86	2,2	7,8	2,3	76	170
MG200L-4	30	40	1470	54,6	92,3	0,86	2,2	7,2	2,3	76	240
MG225S-4	37	50	1480	67,0	92,7	0,86	2,2	7,3	2,3	78	244
MG225M-4	45	60	1480	81,1	93,1	0,86	2,2	7,4	2,3	78	280
MG250M-4	55	75	1480	99,0	93,5	0,86	2,2	7,4	2,3	79	377
MG280S-4	75	100	1480	131	94,0	0,88	2,2	6,7	2,3	80	492
MG280M-4	90	125	1480	157	94,2	0,88	2,2	6,9	2,2	80	597
MG315S-4	110	150	1480	191	94,5	0,88	2,2	6,9	2,2	88	910
MG315M-4	132	180	1480	229	94,7	0,88	2,2	6,9	2,2	88	1010
MG315L1-4	160	220	1480	273	94,9	0,89	2,2	6,9	2,2	88	1070
MG315L2-4	200	270	1480	341	95,1	0,89	2,2	6,9	2,2	88	1110
MG355M-4	250	340	1490	422	95,1	0,90	2,2	6,9	2,2	95	1950
MG355L-4	315	430	1490	531	95,1	0,90	2,2	6,9	2,2	95	2598

INFORMACIÓN TÉCNICA de los motores IE1 e IE2

MOTORES DE 6 POLOS (1000 RPM/50Hz, 1200 RPM/60Hz) 400 V

	POTENCIA		RPM	A	Eff %	Cosφ	Par Arr/Par Nom	Corr Arr/Corr Nom	Par Máx/Par Nom	Nivel SonoroLw dB(A)	Peso kg
	KW	CV									
TA711-6	0,18	0,25	910	0,7	56,0	0,66	2,0	4,0	1,9	51	7,7
TA712-6	0,25	0,34	915	0,9	59,0	0,68	2,0	4,0	1,9	52	7,9
TA801-6	0,37	0,50	920	1,17	62,0	0,70	2,0	4,7	1,9	53	12,0
TA802-6	0,55	0,75	920	1,6	65,0	0,72	2,1	4,7	1,9	55	13,0
MA90S-6	0,75	1,0	930	2,0	75,9	0,72	2,1	5,8	2,1	57	17,1
MA90L-6	1,1	1,5	930	2,8	78,1	0,73	2,1	5,9	2,1	57	18,8
MA100L1-6	1,5	2,0	930	3,7	79,8	0,74	2,1	6,0	2,1	61	25,3
MA100L2-6	2,2	3,0	945	5,2	81,8	0,74	2,1	6,0	2,1	65	31,0
MA132S-6	3	4,0	960	7,1	83,3	0,74	2,0	6,2	2,1	69	58,0
MA132M1-6	4	5,5	965	9,2	84,6	0,74	2,0	6,8	2,1	69	60,2
MA132M2-6	5,5	7,5	965	12,3	86,0	0,75	2	7,1	2,1	69	103
MG160M-6	7,5	10	970	15,9	87,2	0,78	2,1	6,7	2,1	73	105
MG160L-6	11	15	970	22,7	88,7	0,79	2,1	6,9	2,1	73	133
MG180L-6	15	20	980	29,8	89,7	0,81	2,0	7,2	2,1	73	175
MG200L1-6	18,5	25	980	36,5	90,4	0,81	2,1	7,2	2,1	73	190
MG200L2-6	22	30	980	42,6	90,9	0,82	2,1	7,3	2,1	73	220
MG225M-6	30	40	980	57,6	91,7	0,82	2,0	7,1	2,1	74	252
MG250M-6	37	50	980	69,0	92,2	0,84	2,1	7,1	2,1	76	358
MG280S-6	45	60	980	81,0	92,7	0,86	2,1	7,2	2,0	78	466
MG280M-6	55	75	980	99,0	93,1	0,86	2,1	7,2	2,0	78	525
MG315S-6	75	100	990	134	93,7	0,86	2,0	6,7	2,0	83	900
MG315M-6	90	125	990	161	94,0	0,86	2,0	6,7	2,0	83	990
MG315L1-6	110	150	990	196	94,3	0,86	2,0	6,7	2,0	83	1060
MG315L2-6	132	180	990	234	94,6	0,86	2,0	6,7	2,0	83	1120
MG355M1-6	160	220	990	280	94,8	0,87	2,0	6,7	2,0	85	1596
MG355M2-6	200	270	990	349	95,0	0,87	2,0	6,7	2,0	85	1920
MG355L-6	250	340	990	437	95,0	0,87	2,0	6,7	2,0	85	2765

